



Scheda tecnica Noxion Downlight LED  
Forza V2 Aluminium Bianca 32W  
3700lm 36D - 930-957-940 3CCT |  
160mm - Ritaglio 145mm - IP20 -  
Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 256096                                                           |
| EAN                               | 8719157067522                                                    |
| Marca                             | Noxion                                                           |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Forza V2 32W 3700lm 3CCT(930~957) 36° White |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                                                            |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza                                   |
| Tecnologia                         | LED Integrato                                             |
| Sostituto (Watt)                   | 70                                                        |
| Potenza Lampada                    | 32                                                        |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                                   |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                                           |
| Codice Colore                      | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo, 957 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 5700 Bianco Freddo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica                           |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                                    |
| Impostazione del Colore            | CCT                                                       |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                                                        |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3700          |
| Efficienza (Lm/W)       | 110           |
| Fattore Potenza         | >0.95         |
| Finitura del Riflettore | Opaca         |
| Tipo di Prodotto        | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Ceiling        |
| Spazio richiesto (mm)          | 145            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Connessione Infisso            | Push Terminal  |
| Product Serie                  | Forza          |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 135 |
| Diametro (mm) | 160 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**